



PERFORMANTIE VERKLARING

No. 015DoP2014-10

1. Unieke identificatie van het product-type:

Vlakke meerwandige lichtdoorlatende polycarbonaat plaat

2 Type, batch of serienummer of elk ander kenmerk dat identificatie van het bouwproduct toelaat zoals aangeduid in artikel 11(4):

RELAX 5M 32 mm

3. Bedoeld gebruik of voorziene toepassing van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbare geharmoniseerde technische kenmerken, zoals voorzien door de fabrikant:

Natuurlijke verlichting voor toepassingen binnen en buiten.

4. Naam, geregistreerde merknaam of handelsnaam en contactgegevens van de verdeler in overeenstemming met artikel 11(2):

**AG Plastics NV,
Spinnerijstraat 100,
B-8530 Stasegem, Belgium
Tel. +3256200000
Fax: +3256219599
Email: info@agplastics.com**

5. Indien van toepassing, naam en adresgegevens van de vertegenwoordiger wiens bevoegdheden in overeenstemming zijn met de beschrijving in Artikel 12(2):

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen van toezicht en controle op de standvastigheid van de product performanties van het bouwproduct zoals beschreven in de CPR, Annex V:

Systeem 3

7. Indien de performantie verklaring over een bouwproduct gaat dat door een geharmoniseerde standard beschreven is:

EN 16153:2013

8. Indien de performantie verklaring over een bouwproduct gaat dat door een Europese Technische goedkeuring beschreven is:

Niet van toepassing

9. Verklaarde performanties

Essentiële karakteristieken	Performanties	Geharmoniseerde technische specificatie
	Hittewerend: Relax	
Weerstand bij externe brand	NPD	EN 16153:2013
Brandreactie	F	
Brandweerstand	NPD	
Water/lucht doorlaatbaarheid	$3,8 \times 10^{-5}$ mg/ m.h.Pa	
Waterdamp doorlaatbaarheid	geslaagd	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	
Toleranties op afmetingen	geslaagd	
Small hard body impact weerstand	NPD	
Large soft body impact weerstand	NPD	
Mechanische weerstand	NPD	
Geluidsisolatie	R = 18 dB	
Thermische weerstand	U = 1,1 W/m ² .K	
Lichtdoorlaatbaarheid	Tv = 30 %	
Zontoetredingsfactor	g = 32 % Te = NPD	
Duurzaamheid na veroudering van:		
- vergelingsindex	ΔA	
- lichttransmissie	ΔA	
- elasticiteitsmodulus	Cu 1	
- treksterkte	Ku 1	

10. De performanties, van het product zoals beschreven in punt 1 en 2, is in overeenstemming met de verklaarde performanties in punt 9. Deze performantie verklaring is opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals beschreven in punt 4.

Ondergetekend namens de fabrikant door:

Tom Vandamme
 Technical Manager
 Stasegem, Oktober 2014

